

Инструкция по обновлению базы радаров Neoline PatrolScan X1

1. Скачайте актуальную базу радаров (РФ+СНГ или Международную) на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>
 - NEOLINE X-COP 9700s Black (UZ, 2024)
 - NEOLINE X-COP 9700s Wi-Fi Black (UZ, 2024)
 - Радар-детекторы (178)
 - **NEOLINE PatrolScan X1**
 - NEOLINE X-COP 5300
 - NEOLINE X-COP 5400
 - NEOLINE X-COP 5700
 - NEOLINE X-COP 4000
 - NEOLINE X-COP 4100
 - NEOLINE X-COP 4200
 - NEOLINE X-COP 4300
 - NEOLINE X-COP 4500
 - NEOLINE X-COP 5500
2. Отформатируйте USB-накопитель (используйте файловую систему «Fat32»).
3. Скопируйте на USB-накопитель скачанный файл базы радаров (например, PatrolScan_X1_Baza_GPS.db).

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файла базы радаров.

4. Подключите USB-накопитель к PatrolScan X1.
5. Подключите PatrolScan X1 к автомобильной розетке - начнется процесс обновления устройства.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

6. После установки файлов они будут удалены с USB-накопителя.
7. Устройство включится автоматически и будет готово к работе.