

NEOLINE WIDE S31



NEOLINE



Компактный размер | Антибликовый CPL-фильтр



КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

NEOLINE Wide S31 по размеру немногим больше спичечного коробка, поэтому не будет привлекать внимание, например, на парковке.

FullHD 1920x1080 (30fps)

● REC

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СЪЕМКИ

Высокое качество и детализация видео в NEOLINE Wide S31 обеспечивается мощным процессором от Novatek и сенсором SONY. Эта техническая база позволяет видеорегистратору NEOLINE Wide S31 снимать видео с разрешением Full HD 1920*1080 при 30 кадрах в секунду, получая качественную, детализированную картинку.



CPL-ФИЛЬТР

Съемный антибликовый CPL-фильтр установлен поверх объектива NEOLINE Wide S31. Он служит для уменьшения количества солнечных бликов и отражений предметов интерьера от лобового стекла на видеозаписи. Также антибликовый CPL-фильтр значительно улучшает контрастность изображения.



УЛУЧШЕННАЯ КОНТРАСТНОСТЬ ВИДЕО

NEOLINE Wide S31 оснащен функцией расширенного динамического диапазона WDR, обеспечивающей сбалансированное изображение по цвету и свету в сложных условиях: при подсветке сзади и интенсивном изменяющемся освещении. Особенно это важно при въезде и выезде из тоннеля, при ярком прямом солнечном освещении и пр. Благодаря функции WDR в видеорегистраторе NEOLINE Wide S31 качество видеосъемки остается на высоком уровне даже в самых сложных условиях.



ШИРОКИЙ УГОЛ ОБЗОРА

Благодаря широкому углу обзора в 140° NEOLINE Wide S31 охватывает все 5 полос дорожного полотна, при этом не искажая картинку. Видеорегистратор зафиксирует действительно все, что происходит на дороге.



ЗАЩИТА ОТ СЛОЖНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

NEOLINE Wide S31 оснащен суперконденсатором, а не стандартной батареей. Суперконденсатор значительно более устойчив к высоким температурам и обладает длительным сроком службы. Благодаря суперконденсатору решены многие типичные проблемы видеорегистраторов: перегрев, взрывоопасность батареи, потеря «последних» файлов.



СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ОБ ОСТАНОВЛЕННОЙ ЗАПИСИ

Для предупреждения случаев отсутствия записи в NEOLINE Wide S31 предусмотрена функция оповещения об остановленной записи. Видеорегистратор подает специальный звуковой сигнал.



ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Компактные размеры NEOLINE Wide S31 позволяют использовать его почти незаметно на парковке или ночью во дворе для записи экстремальных событий. Встроенный датчик движения активирует запись при появлении объектов перед камерой.



РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки NEOLINE Wide S31 входит зарядное устройство с 2 USB-разъемами, одно из которых может использоваться для подзарядки мобильных устройств, и 2 крепления: стандартное с присоской и на 3М-скотче.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEOLINE WIDE S31



- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| • Разрешение камеры: | Full HD 1920*1080 (30 к/с) |
| • Угол обзора: | 140° (по диагонали) |
| • Размер экрана: | 1.5 дюйма |
| • Встроенный конденсатор | да |
| • Антибликовый CPL-фильтр | да |
| • Функция WDR | да |
| • Формат записи видео: | MOV/H.264, WDR |
| • Встроенный микрофон/динамик | да |
| • G-сенсор | да |
| • Датчик движения | да |
| • Циклическая запись: | 1/2/3 мин |
| • Непрерывная запись | да |
| • Автовключение | да |
| • Штамп дата/время | да |
| • Штамп гос.номера | да |
| • Поддержка карт памяти | MicroSD 8Гб - 64Гб (Class 10) |
| • Температурный режим, С° | эксплуатация: -10/+60;
хранение: -20/+70 |
| • Входное напряжение ЗУ: | DC 12/24В |
| • Входное напряжение: | DC 5В/1.5А |
| • Размеры: | 65 x 19 x 42 мм |
| • Вес: | 58 гр |



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Видеорегистратор Neoline Wide S31
- Крепление на стекло с присоской
- Крепление на стекло с 3М-скотчем
- Автомобильное зарядное устройство на 2 USB-разъема
- Кабель mini-USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон



NEOLINE
WIDE S31

Официальный сайт: www.neoline.ru. Тех. поддержка: support@neoline.ru