

NEOLINE WIDE S49



NEOLINE





ДВУХКАНАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ

Видеорегиcтpатор NEOLINE WIDE S49 оснащeн фронтальной Full HD камерой, а также дополнительной VGA камерой, которая записывает все нюансы дорожной обстановки позади автомобиля. Камера может быть установлена либо в салоне автомобиля, либо на задний бампер. Данная опция отлично подойдет водителям-новичкам или водителям большегрузного транспорта.



РЕЖИМ ПАРКОВКИ

Neoline WIDE S49 оснащен режимом парковки. Трёхосный акселерометр позволяет защитить видеофайлы от перезаписи в случае столкновения. А датчик движения позволяет обнаружить движение в кадре и автоматически начать запись.



SONY
Exmor R
CMOS Sensor

СЕНСОР SONY

Используя чувствительный сенсор SONY Neoline WIDE S49 записывает видео в высоком качестве и днем, и ночью.



ШИРОКИЙ УГОЛ ОБЗОРА

Благодаря широкому углу обзора 155° Neoline WIDE S49 охватывает до 5 полос дорожного полотна без искажения картинки.



ФУНКЦИЯ WDR - УЛУЧШЕННАЯ КОНТРАСТНОСТЬ ВИДЕО

Благодаря функции WDR видеорегистратор Neoline WIDE S49 обеспечивает сбалансированное изображение при быстро меняющемся освещении и высокое качество видеосъемки даже в сложных условиях. Например, при резком изменении освещения при въезде или выезде из тоннеля.



ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ И УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Neoline WIDE S49 обладает интуитивно понятным интерфейсом, а большой дисплей - 3 дюйма - дает возможность комфортно просматривать записанные видеоролики на самом видеорегистраторе и с большим удобством производить настройки. Даже неопытный пользователь легко сможет им воспользоваться.



NEOLINE WIDE S49 - ВАЖНЫЙ ПОМОЩНИК ПРИ ДТП

Данные видеорегистратора относятся к обязательным доказательствам при рассмотрении административных правонарушений (согласно Федеральному закону от 26 апреля 2016 г. N 114-ФЗ). Иными словами, видеофайл с места ДТП с указанием даты и времени является неоспоримым фактом, который суд обязан принять. В Neoline WIDE S49 на видеозапись выводится штамп даты и времени, это существенно повышает надежность доказательной базы пострадавшего водителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEOLINE WIDE S49



- | | |
|--|---|
| • Разрешение видео: Фронтальная камера | Full HD 1920*1080 (30к/с) |
| Дополнительная камера | VGA 640*480 (30к/с) |
| • Матрица | SONY |
| • Угол обзора | 155° (по диагонали) |
| • Дисплей | 3 дюйма, LCD, 320*240 |
| • Видеозапись (битрейт) | MOV/H.264, WDR |
| • Встроенный аккумулятор (мА·ч) | 470 |
| • Поддержка карт памяти | Micro SD SDHC 8Гб - 32Гб (Class 10) |
| • Интервал циклической записи, мин | 1/3/5 |
| • Температурный режим, С° | эксплуатация: -10/+40;
хранение: -20/+70 |
| • Штмп гос. номера | да |
| • Штмп дата/время | да |
| • G-sensor | да |
| • Датчик движения | да |
| • Режим парковки | да |
| • Входное напряжение ЗУ | DC 12/24В |
| • Входное напряжение прибора | DC 5В/1А |
| • Кронштейн, тип | присоска |
| • Размеры | 89 x 53 x 28.5мм |
| • Вес | 86 гр |



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Видеорегистратор Neoline Wide S49
- Камера заднего вида
- Крепление на стекло с присоской
- Крепление на стекло на 3М-скотче
- Автомобильное ЗУ
- Гарантийный талон



NEOLINE WIDE S49

Официальный сайт: www.neoline.ru. Тех. поддержка: support@neoline.ru

